

Kabeldurchführungspanel

mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE

Artikel-Nr: PN-19-KDFP-1HE-SW



Beschreibung

Die Kabeldurchführungspanel werden an den 483 mm (19")-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert. Eine rückseitige Ablagefläche mit Kabelfixierungsbügeln für bis zu 24 Kabel rundet das Design des Panel ab und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschrank.

Physikalische & Mechanische Merkmale

- Für ein optimales und sauber strukturiertes Kabel-Management zum hinteren Bereich eines Server- oder Netzwerk-Schranks ist ein Kabel-Durchführungspanel die ideale Lösung.
- Dank der Bürsten-Leiste bleibt ein Blick ins Innere des Racks verwehrt und gewährleistet eine Kabel-Führung mit einem aufgeräumten Gesamteindruck von der Front-Tür aus.
- In Data-Centern mit Kalt- und Warmgängen sorgt die Bürsten-Leiste dafür, dass der Kaltluftstrom nicht abbricht und von aktiven Netzwerk-Komponenten in den hinteren Schrank-Teil transportiert wird.
- Der Kabel-Durchlass ist über die gesamte Breite des Panels gezogen und hat die Abmessungen von 30 x 400 mm, die Kabel-Bürste erstreckt sich über die gesamte Breite der Durchführung.
- Eine Kabel-Abfang Ablage auf der Rückseite der Kabel-Durchführung kann dazu genutzt werden Patch-Kabel zu fixieren und ein zurückrutschen der Kabel in den Schrank zu verhindern.

Technische Daten

Material:	robustes Stahlblech
Öffnung mit Bürstenleiste:	HxB: 30x400 mm
Zubehör:	inkl. Befestigungsmaterial
Breite:	483
Ablageplatte mit Kabelfixierungsbügeln:	BxT: 480x120 mm
Ausführung:	Kabelführungspanel
Abmasse:	482,6 mm (19 Zoll)-Montage
Anzahl der Höheneinheiten (HE):	1 HE

