

Kabelzuführung 1HE

für 483 mm (19")-Schränke, 1HE

Artikel-Nr. PN-19-KZF-1HE



Beschreibung

Die Kabelbürstenleisten werden an den 483 mm (19")-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschrank.

Physikalische & Mechanische Merkmale

- Für ein optimales und sauber strukturiertes Kabel-Management zum hinteren Bereich eines Server- oder Netzwerk-Schranks ist ein Kabel-Durchführungspanel die ideale Lösung.
- Dank der Bürsten-Leiste bleibt ein Blick ins Innere des Racks verwehrt und gewährleistet eine Kabel-Führung mit einem aufgeräumten Gesamteindruck von der Front-Tür aus.
- In Data-Centern mit Kalt- und Warmgängen sorgt die Bürsten-Leiste dafür, dass der Kaltluftstrom nicht abbricht und von aktiven Netzwerk-Komponenten in den hinteren Schrank-Teil transportiert wird.
- Der Kabel-Durchlass ist über die gesamte Breite des Panels gezogen und hat die Abmessungen von 27 x 423 mm, die Kabel-Bürste erstreckt sich über die gesamte Breite der Durchführung.
- Die Kabeldurchführung, welche aus einem robusten Stahlblech gefertigt wird, hat die Abmessungen 43.9 x 482.6 x 10.8 mm.

Technische Daten

Material:	robustes Stahlblech
Öffnung mit Bürstenleiste:	(HxB: 27x423 mm)
Zubehör:	inkl. Befestigungsmaterial
Breite:	483
Ausführung:	Kabelführungspanel
Abmasse:	482,6 mm (19 Zoll)-Montage
Anzahl der Höheneinheiten (HE):	1 HE